

DISSOLSILK

FT01.70

DESCRIÇÃO:	Tinta aquosa, lisa e acetinada, à base de copolímeros acrílicos.
UTILIZAÇÃO:	Como acabamento de elevada qualidade, em esquemas de pintura para decoração de paredes interiores em que se pretenda uma grande facilidade de limpeza, resistência à lavagem, à esfrega húmida e ao desenvolvimento de fungos, aliado a um belo aspecto acetinado. Os suportes deverão estar perfeitamente lisos, de modo a obter-se a máxima beleza no acabamento.
PROPRIEDADES:	Resistente à sujidade e facilidade de limpeza Elevada resistência a lavagens frequentes Excelente resistência ao desenvolvimento de fungos e bolores Excelente acabamento e boa aplicabilidade Sedosa ao tato Anti salpicos
CARACTERÍSTICAS NORMALIZADAS:	<p>Norma NP EN 13300:2004 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior</p> <p>BRILHO ESPECULAR: Semi-brilhante (refletância: inferior a 60 para um ângulo de incidência de 60° e superior a 10 para um ângulo de incidência de 85°)</p> <p>RESISTÊNCIA À ESFREGA HÚMIDA: Classe 1</p> <p>RESISTÊNCIA À FISSURAÇÃO A ESPESSURAS ELEVADAS: Até 200 microns de espessura seca</p> <p>Norma NP EN 13501-1:2007+A1:2009 – Classificação do desempenho face ao fogo de produtos e de elementos de construção</p> <p>REAÇÃO AO FOGO: B-s1,d0</p>

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Acetinado / Liso
- Cor	Branco e cores (afinável no sistema automático MIX COLOUR)
- Rendimento Prático	12 - 16 m ² /l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação	2 - 3 demãos Rolo de pêlo curto, trincha, pistola Airless. Mexer bem o produto antes de o aplicar.

- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 1 – 2 horas Repintura: 4 – 6 horas
- Diluição	Com água. 1ª demão: 10%, em volume Seguintes: 5 – 10%, em volume
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Valor limite da UE para este produto (cat A/a): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 30 g/l COV (a).
- Classificação "Qualidade do ar interior"	A+ (LQAI.MC65/18) (segundo a Regulamentação Francesa e a Norma EN ISO 16000)
- Ponto Inflamação	Não inflamável
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

Devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, bolores ou outros contaminantes.

SUPERFÍCIES NOVAS | Em superfícies problemáticas, contendo zonas com diferentes absorções, problemas de aderência, etc, utilizar um isolante ou primário. Podemos recomendar PRIMACRIL (ref. 10.13), ACRILÁQUA (ref. 10.09), etc.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC (ref. 01.13), seguindo-se lixagem e aspiração. Proceder como para superfícies novas.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 16.23) e deixar secar. Proceder como para superfícies anteriormente pintadas.

SUPERFÍCIES MANCHADAS | Em superfícies com manchas de fumo, nicotina, ou outras difíceis, de modo a impedir a migração dos contaminantes, deverão ser aplicadas 2 demãos de D-ANTIMANCHAS (ref. 10.11).

PRECAUÇÕES:

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.