

MASSATEK INTERIOR

FT05.05

DESCRIÇÃO:	Massa aquosa à base de copolímeros, acabamento fino.
UTILIZAÇÃO:	Massa para estucar, nivelar e reparar paredes ou tetos, em interiores, pronta a aplicar.
PROPRIEDADES:	<p>Elevada capacidade de enchimento</p> <p>Ótima adesão</p> <p>Ótima aplicabilidade</p> <p>Não abate, nem escorre</p> <p>Boa dureza</p>

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Mate
- Cor	Branco
- Rendimento Prático	1 - 2 kg / m ² , por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e espessura aplicada)
- Aplicação	<p>1 - 3 camadas</p> <p>Espátula</p> <p>Mexer bem o produto antes de o aplicar. Aplicar com colher ou espátula, em camadas sucessivas de cerca de 1-2 mm, deixando secar entre camadas. Lixar com lixa fina antes de pintar. Se se pretender um acabamento ainda mais macio, aplicar uma camada de BARRATEC (ref. 01.13). No caso de reparações em paredes ou tetos, para evitar a ocorrência de manchas resultantes de diferenças de absorção entre as diferentes zonas, aplicar uma demão de ÁCRILAQUA (ref. 10.09), DISSOLITE AQUOSO (ref. 10.21), etc., antes de pintar.</p>
- Secagem	<p>Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):</p> <p>Entre camadas: 20 - 24 horas</p> <p>Repintura: 1 - 2 dias</p> <p>O tempo de secagem poderá variar consoante a espessura aplicada.</p>
- Diluição	Com água. Não diluir.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Não aplicável.
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:	As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras ou óleos, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos ou outros contaminantes.
----------------------------------	---

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem. Se necessário, esfregar com escova de arame para criar pontos de adesão. Aplicar uma demão de DISSOLITE (ref. 10.08).

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio. Aplicar **DESINFETANTE DE PAREDES** (ref. 16.23) e deixar secar.

PRECAUÇÕES:

Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.