

PRIMER PLUS

FT10.27

DESCRIÇÃO: Primário pigmentado, de alta opacidade, à base de dispersões acrílicas aquosas.

UTILIZAÇÃO: Para aplicação em paredes interiores sobre estuques projetados, gesso cartonado normal e hidrofugado, rebocos areados, etc. Melhora a aderência ao substrato das pinturas posteriores e uniformiza a absorção. A sua elevada pigmentação auxilia a opacificar a base, reduzindo o número de demãos necessárias da tinta de acabamento.

PROPRIEDADES: Elevado poder de cobertura
Afinável em centenas de cores
Boa capacidade de selagem e uniformização da absorção do suporte
Boa aderência
Boa aplicabilidade

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento Liso / Mate
- Cor Branco e cores claras (afinável no sistema automático MIX COLOUR).
- Rendimento Prático 9 - 11 m²/l por demão, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação 1 demão
Rolo antigota, trincha, pistola.
Mexer bem o produto antes de o aplicar. Para garantir a correta aplicação do primário este deve ser aplicado de modo a formar uma película uniforme e homogênea, caso contrário, poderão existir zonas de diferente absorção que poderão originar defeitos na película da tinta de acabamento.
- Secagem Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):
Superficial: 1 - 2 horas
Repintura: 3 - 4 horas
- Diluição Pronto a aplicar. (se necessário diluir no máximo até 5% com água)
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Valor limite da UE para este produto (cat A/g): 30 g/l COV. Este produto contém no máximo 11 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes. O primário deverá ser aplicado sobre as paredes já reparadas e lixadas, de modo a que não haja necessidade de o remover por lixagem, reduzindo a sua eficiência, e tornando a superfície pouco uniforme.

SUPERFÍCIES NOVAS | Aguardar pela cura completa das massas. Nas superfícies em gesso cartonado, deverá proceder-se à lixagem geral das massas, dando especial atenção às zonas de juntas e de fixação de placas. Aspirar convenientemente, de modo a remover todas as poeiras do substrato.

SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou lixagem. Reparar pequenas fissuras e imperfeições com BARRATEC (ref. 01.13), seguindo-se lixagem e aspiração. Nas zonas das reparações deve aplicar-se sempre uma nova demão de primário de forma a uniformizar-se a absorção da base.

SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS | Escovar de modo a remover o pó. Lavar com hipoclorito de sódio, aplicar DESINFETANTE DE PAREDES (ref. 16.23) e deixar secar.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES: As cores de catálogo são reproduzidas tendo em conta as características e finalidade do produto, pequenas variações de cor são possíveis.

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.