

ANTIFUNGOS

FT16.02

DESCRIÇÃO: Solução aquosa de fungicida e algicida.

UTILIZAÇÃO: Aditivo para tintas aquosas, para lhes aumentar a resistência à contaminação com fungos e algas. Estes microorganismos desenvolvem-se facilmente em paredes exteriores expostas à intempérie, e em paredes interiores sujeitas a condensação, onde há pouca ventilação (casas de banho, cozinhas, salas, quartos), aparecendo geralmente nos cantos mais frios. A adição deste produto às tintas aquosas ajuda a minimizar este problema. Função curativa e preventiva.

PROPRIEDADES: Largo espectro de atividade
Compatível com todas as tintas aquosas

CARACTERÍSTICAS:

- Cor Líquido leitoso
- Proporção de Mistura 0,250 l de ANTIFUNGOS (ref. 16.02), em cada embalagem de 15 l de tinta. Misturar bem. Pode-se aumentar esta dosagem mas a opacidade final da tinta poderá decrescer.
- Diluição Com água. Não diluir.
- Limpeza de Acessórios Com água, logo após a aplicação.
- COV Não aplicável
- Ponto Inflamação Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície 2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.