

MOBRI

FT16.06

DESCRIÇÃO: Óleo de limpeza e restaurador de superfícies de madeira.

UTILIZAÇÃO: Produto para limpar e restaurar superfícies em madeira, eliminando eficazmente os resíduos de pó entranhados nos veios e juntas. Permite disfarçar pequenos riscos e imperfeições, conferindo às superfícies um aspeto renovado e duradouro. Aplicável em móveis, rodapés, molduras, etc.

PROPRIEDADES: Limpa em profundidade
Fácil de aplicar
Restaurador de madeiras

CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento	Semibrilhante
- Cor	Ligeiramente amarelado, transparente
- Rendimento Prático	12 - 14 m ² /l por camada, (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação	1 - 2 camadas Trincha, pano limpo, "boneca" Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem	Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%): Superficial: 6 - 8 horas
- Diluição	Não diluir.
- Limpeza de Acessórios	Com água e detergente.
- COV	Não aplicável.
- Ponto Inflamação	Inflamável. Consultar a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE: As superfícies devem apresentar-se secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.

PRECAUÇÕES: Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente	Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade	Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície	2 a 3°C acima do ponto de orvalho

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.