

TELHA DUCHE**FT113.01**

DESCRIÇÃO:	Solução aquosa de limpeza.
UTILIZAÇÃO:	Especialmente formulado para auxiliar na remoção eficaz de incrustações de musgos, líquenes, algas, fungos e diversas sujidades em substratos minerais, como telhas, pedras naturais e cimento.
PROPRIEDADES:	Fácil aplicação Limpeza eficaz Rápido a atuar Largo espectro de aplicação

CARACTERÍSTICAS:

- Cor	Líquido transparente, incolor
- Rendimento Prático	6 – 10 m ² /l por demão (dependendo do grau de incrustações e sujidade a remover)
- Aplicação	Agitar bem antes de usar. 1 - 2 demãos Pulverizador de baixa pressão ou trincha. Aplicar o produto e deixar actuar durante 15 a 30 minutos. Em seguida, lavar abundantemente com água, de preferência utilizando uma máquina de alta pressão. A superfície a aplicar, deve ser humedecida previamente. Evitar o contacto com superfícies metálicas, tintas e outras que possam ser danificadas por produtos corrosivos.
- Diluição	Não diluir.
- Limpeza de Acessórios	Com água, logo após a aplicação.
- COV	Não aplicável.
- Ponto Inflamação	Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém	Mínimo de um ano em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

PRECAUÇÕES:	Tomar as devidas precauções de manuseamento com produtos corrosivos. Usar equipamento de protecção individual, como luvas e óculos. Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto. Após a aplicação do produto, as superfícies podem ficar escorregadias. Tomar medidas de prevenção para evitar acidentes. Não aplicar em vegetais e plantas.
--------------------	---

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

- Temperatura Ambiente	Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade	Inferior a 80%
- Temperatura da Superfície	2 a 3°C acima do ponto de orvalho.

**OUTRAS INFORMAÇÕES
IMPORTANTES:**

Evitar aplicar sobre superfícies quentes.

Evitar o contacto com superfícies metálicas, tintas e outras que possam ser danificadas por produtos corrosivos.

Evitar a utilização sobre superfícies de calcário branco/ creme. Neste tipo de substrato, a impregnação do produto com as sujidades poderá provocar manchas.

Em caso de dúvida sobre a resistência/ comportamento da superfície ao produto, deverá ser realizado um ensaio prévio.

Notas: Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.